



COLOR TUILE

Peinture hydrofuge pour toitures

Produit hydrofuge coloré en phase aqueuse qui améliore de manière significative les propriétés mécaniques et l'aspect des toitures à base minérale (tuiles béton, terre cuite et le fibrociment).



Conditionnement :
Pot de 20 kg

Couleurs :
Un choix de teintes :
brun, Tile red, sable,
gris ardoise (voir nuancier)

Consommation :
Entre 300 et 500g par m²
selon la porosité
du support

Séchage :
Entre 30mn et 1h
à environ 20°C.

Stockage :
A l'abri du soleil, des sources
de chaleur et du gel

Conservation :
24 mois
dans son emballage
d'origine non ouvert

Description

- iPROTEC colorTUILE est une formule nano-technologique bi-couche, possédant des molécules si petites qu'elles pénètrent en profondeur et se lient parfaitement au support lui conférant des propriétés hautement hydrophobes. Le toit reste parfaitement respirant et micro-poreux.

Avantages

- Produit en phase aqueuse.
- Respecte l'environnement.
- Hydrofuge.
- Limite l'apparition des mousses et des algues.
- Bonne résistance au temps, aux U.V.
- Investissement rentable.
- Protège la toiture contre les intempéries.

Préparation

Le support doit être sain et propre. Effectuer un lavage haute pression pour

une propreté en profondeur. La surface doit être exempte de toutes matières étrangères.

Application

Au pinceau, au rouleau ou au pistolet. 1^{ère} couche : appliquer le produit pur ou dilué à l'eau jusqu'à 20% en cas de forte chaleur ou de forte porosité du support.

2^{ème} couche : appliquer le produit pur, sans le diluer. La T° Ne doit pas être < 5°C. Nettoyer le matériel à l'eau immédiatement après usage.

Environnement

Produit non classifié comme étant dangereux. Lire attentivement l'étiquette informative sur l'emballage ainsi que la fiche de données de sécurité.

Hydro Care SARL

Zone Artisanale Collagnon
26770 SAINT PANTALÉON LES VIGNES (France)
Tél. 04 75 27 49 03 - Fax 04 75 27 49 01
www.iprotec.fr

