

CRÈME REMONTÉES D'HUMIDITÉ

Traitement des murs

Formule unique basée sur la nanotechnologie qui confère aux supports minéraux un effet hydrofuge et stoppe les infiltrations d'eau.



Conditionnement :
Cartouche de 600 ml

Stockage :
A l'abri du soleil, des sources de chaleur et du gel

Conservation :
24 mois dans son emballage d'origine non ouvert

Aspect :
Gel blanc laiteux, devenant incolore au séchage

Description

iPROTEC, crème remontées d'humidité, est rapide d'application, propre et efficace. Les infimes molécules hautement pénétrants se lient en profondeur au support même dans les plus petits pores rendant celui-ci hydrofuge en le laissant parfaitement respirant et micro-poreux.

Avantages

- Grande durabilité.
- Forte pénétration.
- Barrière étanche active contre l'humidité ascensionnelle.
- Garde les murs au sec et améliore leurs propriétés isolantes.
- Application rapide et propre.

Préparation

Éliminer toutes les efflorescences de sel et retirer le mortier ou le plâtre qui se détache.

Application

Forer 8 trous au mètre linéaire, aussi près que possible de la surface du sol avec un foret de 12 mm. La profondeur se calcule ainsi (épaisseur du mur - 5 cm = Profondeur de forage).

Consommation moyenne en litres (avec des trous de 12 mm Ø)

Épaisseur \ Longu.	1 m
10 cm	0,10
20 cm	0,25
40 cm	0,65
60 cm	1,00

Injecter le gel à basse pression tout en vous assurant qu'il n'y ait plus de poussière dans les trous percés. Nettoyer le matériel à l'eau immédiatement après utilisation.

Environnement

Produit non classifié comme produit dangereux (ne nécessite pas d'étiquetage spécifique). Lire attentivement l'étiquette sur l'emballage ainsi que la fiche de données de sécurité.

Hydro Care SARL

Zone Artisanale Collagnon
26770 SAINT PANTALÉON LES VIGNES (France)
Tél. 04 75 27 49 03 - Fax 04 75 27 49 01
www.iprotec.fr

