



# HYDROFUGE / OLÉOFUGE

Imperméabilisant, anti taches sols et surfaces poreuses

Traitement unique protégeant efficacement les matériaux poreux contre toute pénétration de graisse et d'eau. Formule issue des dernières nanotechnologies, une seule couche suffit grâce à d'infimes molécules pénétrant profondément à l'intérieur des supports minéraux et créant une surface qui ne laisse ni l'eau ni la graisse s'infiltrer et garde les supports parfaitement respirants et microporeux.



#### Conditionnement :

Bidon de 5 litres  
ou 20 litres

#### Consommation :

1L pour 5 à 7 m<sup>2</sup> selon  
la porosité du support

#### Séchage :

Entre 30 mn et 1h  
selon le support  
et la T° ambiante

#### Stockage :

A l'abri du soleil,  
des sources de chaleur  
et du gel

#### Conservation :

24 mois  
dans son emballage  
d'origine non ouvert

#### Aspect :

Liquide clair et incolore  
une fois sec

## ■ Description

Idéal pour toutes les surfaces minérales telles que la pierre naturelle, les sols et dalles en béton, les tuiles et sols en terre cuite, ardoise etc... iPROTEC Hydrofuge/Oléofuge en améliorera les propriétés mécaniques et l'aspect, les rendant plus faciles à nettoyer et à entretenir.

## ■ Avantages

- Facile à appliquer.
- Hydrofuge.
- Repousse les huiles et graisses.
- Réduit considérablement la croissance des micro-organismes (algues et mousses).
- Réduit l'apparition d'efflorescences salines.
- Repousse la saleté.
- Utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Résiste aux U.V., et prolonge la durée de vie des supports traités.
- Le support devient facile à nettoyer et acquiert des propriétés autonettoyantes.
- Ne jaunira pas avec le temps et son aspect original restera préservé.
- Conforme au COV, faible odeur.

- Respecte l'environnement.

## ■ Préparation

S'assurer que le support soit propre et sain avant l'application.

## ■ Application

Appliquer le produit à l'aide d'un pulvérisateur basse pression, une brosse, un rouleau ou une mop (serpillère micro-fibre). Une seule couche est suffisante. Après avoir passé le mop, attendez quelques minutes pour être sûr que toute la surface soit bien recouverte, car certaines surfaces nécessitent plus de produit en fonction de leur porosité. Repulvérisez du produit si besoin. Ne pas appliquer si la T° < 5°. Nettoyer le matériel à l'eau immédiatement après utilisation.

## ■ Recommandation

Produit non dangereux ne nécessitant pas d'étiquetage spécifique. Lire attentivement l'étiquette informative sur l'emballage ainsi que la fiche de données de sécurité. Nocif en cas d'ingestion.

## Hydro Care SARL

Zone Artisanale Collagnon - 26770 SAINT PANTALÉON LES VIGNES (France)

Tél. 04 75 27 49 03 - Fax 04 75 27 49 01

[www.iprotec.fr](http://www.iprotec.fr)

